# LOCX Grafito en Polvo

## SECCIÓN 1: Producto

Lubricante seco, sin grasas ni aceites.

## SECCIÓN 2: Función

Lubricante anti empaste.

## SECCIÓN 3: Aplicación

Lubricante especial para uso en cualquier tipo de cerraduras, candados, correderas mecánicas, o cualquier mecanismo expuesto al roce y a la intemperie, sin provocar empastes ni grasitud.

## SECCIÓN 4: Propiedades

- Lubrica sin dejar grasitud, posee alta penetrabilidad ya que sus partículas son de
- pequeñísimas dimensiones.
- Aumenta la vida útil de los mecanismos reduciendo esfuerzos.
- No es Corrosivo ni abrasivo, no posee siliconas, resinas ni metales pesados
- Al ser un producto seco no se adhieren pelusas, arena, polvillo, etc.

## SECCIÓN 5: Características

- Densidad: 2.00 a 2.30 Gr/cc
- Olor: Prácticamente inodoro.
- Densidad de vapor (Aire:1)= 2
- Color: Característico gris oscuro a negro.

## SECCIÓN 6: Instrucciones

Debe usarse con precaución, utilice los elementos de seguridad apropiados, guantes de PVC o similar, semi mascara con cartucho para vapores orgánicos, o en sector ventilado Es un producto altamente inflamable.
Aplique directamente sobre la zona a lubricar, deje secar y repita la operación de ser necesaria, puede utilizar el prolongador para lugares de difícil acceso.

## SECCIÓN 7: Presentación

Aerosol de 440 ml. / 205 gr.