LOCX Grasa para Cadenas c/PTFE

SECCIÓN 1: Producto

Lubricante de cadenas y ruedas dentadas.

SECCIÓN 2: Función

Lubricación con alta adhesividad para cadenas, ruedas dentadas, vástagos, ejes y bujes de alta velocidad, Cables de acero.
Lubricación excelente en sistemas de baja / media velocidad.

SECCIÓN 3: Aplicación

Es un lubricante para cadenas, ruedas dentadas, vástagos, ejes, bujes que trabajan a alta velocidad.
Tiene por característica una gran adhesividad y excelente capacidad lubricante. Su gran adhesividad evita el desplazamiento manteniendo lubricación constante, y por capilaridad penetra hasta lugares de difícil acceso.
En equipos que trabajen a bajas velocidades los periodos de re engrasado son prolongados ya que por su alta adherencia permanece por largos periodos de tiempo en las superficies de trabajo.

SECCIÓN 4: Propiedades

- Lubricante
- Adherencia a la superficie.
- Excelente capilaridad
- Excelente comportamiento en bajas temperaturas.
- Excelente resistencia a la niebla salina.
- Apto para mecanismos de corte de industria forestal.

SECCIÓN 5: Características

- Punto de escurrimiento: -17º C
- Punto de inflamabilidad: 25º C
- Viscosidad: 100 - 200 cps.
- Color/ Apariencia: Amarillo

LOCX Grasa para Cadenas c/PTFE

SECCIÓN 6: Instrucciones

Se aplica pulverizando sobre la superficie a proteger humectando la mayor cantidad posible de piezas con movimiento (Eslabones) esto prolongará notablemente la vida útil de la cadena. Rendimiento aprox. 4-6 metros cuadrados.

SECCIÓN 7: Presentación

Aerosol de 250 gr / 350 ml.