LOCX GS

SECCIÓN 1: Producto

Grasa lubricante termoestable.

SECCIÓN 2: Función

Grasa lubricante para mecanismos con plástico-metal.

SECCIÓN 3: Aplicación

- Es una excelente grasa para uso en mecanismos de equipos eléctricos, electrónicos y electro-mecánicos.
- De baja tensión superficial, puede penetrar en pequeños intersticios generando alto rendimiento y efectividad lubricando mecanismos.
- Su condición termoestable (-20ºC a + 260ºC) le permite ser utilizada en variados usos manteniendo sus características lubricantes.
- Uso en engranajes, bujes, deslizamientos, etc.
- Repele humedad.
- Apta para uso en industria alimenticia.

SECCIÓN 4: Propiedades

Lubricante sintético para mecanismos plástico-plástico, plástico-metal y metal-metal. Penetra como líquido y luego aumenta su viscosidad hasta ser una grasa, haciendo permanente su presencia en el mecanismo aún en las peores condiciones de uso. Capacidad dieléctrica 13,8 KV/cm (ASTM D 877).

SECCIÓN 5: Características

- Capacidad dieléctrica 13,8 KV.
- Termoestable de –20 ºC a 260 ºC.
- No empasta ni aún en presencia de partículas de suciedad.
- Gran versatilidad.
- Condiciones antiadherentes.
- Repele Humedad (protección de borneras y contactos fijos).

SECCIÓN 6: Instrucciones

Aplique sobre el área a lubricar.

SECCIÓN 1: Presentación

En aerosol de 419 cc.