Lubricante Alta Performance (HPS)

SECCIÓN 1: Producto

Lubricante de cadenas y ruedas dentadas. Alta Adherencia.

SECCIÓN 2: Función

Lubricación con alta adhesividad para cadenas, ruedas dentadas, vástagos, ejes y bujes de alta velocidad.

SECCIÓN 3: Aplicación

Es un lubricante para cadenas, ruedas dentadas, vástagos, ejes, bujes que trabajan a alta velocidad, Cintas de Transporte, Elevador a Canjilones. Tiene por característica una gran adhesividad y excelente capacidad lubricante. Su gran adhesividad evita el desplazamiento manteniendo lubricación constante.

SECCIÓN 4: Propiedades

- Lubricante
- Adherencia a la superficie.
- Excelente comportamiento en bajas temperaturas.
- Apto para mecanismos de corte de industria forestal.

SECCIÓN 5: Características

- Rango de uso: -35º C a 185ºC
- Inflamable
- Color/ Apariencia: Amarillo a Ámbar.

SECCIÓN 6: Instrucciones

Se aplica pulverizando sobre la superficie a proteger, directamente del aerosol o utilizando prolongador para lugares de difícil acceso.

SECCIÓN 7: Presentación

Aerosol de 419 ml.