LOCX Slacken

SECCIÓN 1: Producto

Aflojador de uniones roscadas.

SECCIÓN 2: Función

Penetra, afloja y desoxida uniones roscadas metálicas.

SECCIÓN 3: Aplicación

LOCX Slacken compuesto penetrante para aflojar uniones roscadas. Útil para la industria o para el profesional. Su baja tensión superficial permite el acceso entre metales aún con oxidación y herrumbre. Aplicable en todo tipo de metales y aleaciones. Si bien SLACKEN tiene la propiedad de lubricar, su principal característica es desincrustar en condiciones extremas. Efectivo en las peores condiciones: silenciadores de escape, ambiente marino, terminales de batería, roscas de mínimo volumen, maquinaria pesada, (equipos de minería, petróleo), mecanismos (cerrojos trabados, grilletes), herramientas, tuercas, tornillos, espárragos, pernos roscados, cables de transmisión y movimiento (freno, velocímetro), cañería (remoción de conexiones y uniones roscadas), llantas herrumbradas, etc.

SECCIÓN 4: Propiedades

- Penetrante
- Aflojador
- Desoxidante

SECCIÓN 5: Características

- Baja tensión superficial.
- No engrasa ni aceita la superficie a trabajar.
- En aerosol disponible con SISTEMA ANYWAY (uso en cualquier posición).

SECCIÓN 6: Instrucciones

Rocíe las superficies a tratar en abundancia para lograr una perfecta penetración del producto. Utilizar el prolongador para llegar a lugares inaccesibles. Ayudar con pequeños golpes para facilitar la penetración del producto. Su rápida acción facilita la tarea en pocos minutos.

SECCIÓN 7: Presentación

Aerosol de 419 ml
Tambores 205 Lts y bidones 5. 10. 20. 30 Lts