TX-3 Lubricante Inteligente

SECCIÓN 1: Producto

Lubricante inteligente aditivado con PTFE.

SECCIÓN 2: Función

Lubricante sintético antifricción de muy alta calidad.

SECCIÓN 3: Aplicación

Industria: cadenas metálicas y plásticas, hornos, sistemas neumáticos, bujes, ejes, rodamientos, cables metálicos y plásticos, engranajes, mecanismos electromecánicos, bancadas de deslizamiento, etc. Taller: Motores, sistemas de inyección, carburadores, cables y mecanismos de comandos, pedales, sistemas eléctricos, cerraduras, bicicletas, motos, usos náuticos. Hogar: Hornos, lavarropas, bisagras, aberturas metálicas, armas, cerrajería en general, cortinas, elementos de jardín, etc.

SECCIÓN 4: Propiedades

Excelente comportamiento en mecanismos metálicos, plásticos y de goma. Limpia y lubrica dejando protección anti corrosiva y adhiere una capa de micro partículas de PTFE que evita el contacto entre metales y partes. Limpia de suciedad y destraba los mecanismos con corrosión y óxido. Es hidrófugo (desplaza humedad) y deja protección anti humedad en la superficie lubricada.

SECCIÓN 5: Características

- Soporta temperaturas extremas (-65ºC a 280 ºC)
- Gran poder de penetración por su baja Viscosidad inicial.
- No es conductor.
- Gran resistencia a la fricción.
- Componentes 100% ecológicos.

SECCIÓN 6: Instrucciones

Agitar antes de usar. En función de lubricante: aplicar y realizar movimientos en las partes tratadas. Para destrabar: según la corrosión puede requerir más de una aplicación. Como protector: mover los mecanismos para asegurar su total recubrimiento.

SECCIÓN 7: Presentación

Aerosol 340 gr // 440 cc Sistema ANYWAY.